

Sjukvårdstextil – Rock för kvinnlig personal

Health care textiles – Coat for staff, women



0 Orientering

Denna standard utgörs av föreliggande dokument och av separata tillskärningsmönster.

1 Användningsområde

Rocken är ett arbetsplagg avsett att användas av personal inom hälso- och sjukvård. Plagget är utformat för att passa kvinnlig personal. Konstruktionen är anpassad så att även kraftigare kvinnor skall känna sig komfortabla i plagget.

2 Referenser

- SS 876 00 02 Tyger för sjukvårdsbruk – Allmänna bestämmelser – Egenskaper, provning och kontroll
- SS 876 00 03 Plagg för sjukvårdsbruk – Allmänna bestämmelser – Egenskaper, provning och kontroll
- SS 876 00 06 Sjukvårdstextil – Söm- och stygntyper – Konfektionering av väv
- Standarderna är nödvändiga komplement till denna standard.

3 Materialval

Exempel på lämpligt tyg är kypert 210 g/m², 50/50 bomull/polyester.

4 Allmänna krav

Konfektioneringen skall uppfylla krav enligt SS 876 00 03.

Väven skall uppfylla krav enligt SS 876 00 02.

Plagget skall med bibehållen funktion tåla industriell tvättbehandling för alla ingående delar.

Rockens utformning skall överensstämma med standardmönster SS 876 01 32¹.

¹ Mönster kan mot kostnad rekvireras via HSS, Hälsa- och sjukvårdsstandardiseringen, Hornsgatan 20, Box 70487, 107 26 Stockholm. Även vid anbudsinfordran kan mot kostnad mönster och kalkyllägg rekvireras via HSS.

5 Konstruktion

5.1 Modell

Rocken skall vara rakt skuren med långsgående sömmar på framstyckena samt vara försedd med en liten krage, typ "kinakrage". Rocken har hel rygg och i grundutförandet en $\frac{3}{4}$ -lång isydd ärm. Ärmen finns även i alternativt utförande enligt punkt 8.

I båda sidsömmarna skall finnas ett 15 cm långt sprund.

Rocken har knappar/tryckknappar. Dessa är placerade med 12 cm mellanrum – den första placerad 2 cm från halsöppningen. (8 stycken för längdgrupperna 175-185 cm och 185-195 cm – övriga 7 stycken)

5.2 Fickor

Rocken skall vara försedd med en bröstficka på vänster sida samt två höftfickor. Fickorna är påstickade och placerade enligt markeringar på mönstret.

Bröstfickan skall vara 15 cm djup och ha en 11,0-11,5 cm bred öppning.

Höftfickorna skall vara 24 cm breda, 26 cm djupa i framkant och 22 cm djupa vid sidsöm.

Höftfickorna skall ha en 3,5 cm bred bälg och bröstfickan en 2 cm bred bälg. Fickorna är vikta så att den öppna kanten nedtill är täckt. Vikningen är fäst med dubbla stickningar.

5.3 Konfektionering

Ihopfognings sömmar består av en 7 mm bred överkastsöm typ 1.01.03 och stygntyp lämpligen 506, 507, 512 eller 514 enligt SS 876 00 06. Stygntyp i övriga sömmar 301 enligt SS 876 00 06.

Kantstickningar: 2 mm enligt sömtyp 1.06.02 och stygntyp 301 eller 401.

Fickornas ovankanter skall ha en 2 cm bred fäll och vara tränade.

Samtliga sömmar skall vara säkrade.

Noggrannhet och yrkesskicklighet skall användas vid sömnadsarbetet så att slutprodukten blir estetiskt tilltalande och hållbar.

6 Leveransmått

Tabellen avser rocken i grundutförande (SS 876 01 32-1)

Toleranser ± 1 cm

Storlekar/ Märkning	Bröstvidd vid ärmhål cm	Vidd nederkant cm	Längd bak cm	Axellängd cm	Ärmlängd cm	Överärms- vidd cm	Ärmvidd nederkant cm
<u>145–155 cm</u> 50–60 kg	109	128	99	18	39	50	36
<u>155–165 cm</u> 40–50 kg	101	120	102	17,5	38,5	48	35
<u>155–165 cm</u> 50–60 kg	109	128	102	18	39	50	36
<u>155–165 cm</u> 60–70 kg	117	136	102	18,5	39,5	52	37
<u>155–165 cm</u> 70–80 kg	125	144	102	19	40	54	38
<u>165–175 cm</u> 50–60 kg	109	128	105	18	39	50	36
<u>165–175 cm</u> 60–70 kg	117	136	105	18,5	39,5	52	37
<u>165–175 cm</u> 70–80 kg	125	144	105	19	40	54	38
<u>165–175 cm</u> 80–90 kg	133	152	105	19,5	40,5	56	39
<u>175–185 cm</u> 60–70 kg	117	136	108	18,5	44,5	52	37
<u>175–185 cm</u> 70–80 kg	125	144	108	19	45	54	38
<u>175–185 cm</u> 80–90 kg	133	152	108	19,5	45,5	56	39
<u>175–185 cm</u> 90–100 kg	141	160	108	20	46	58,5	40
<u>175–185 cm</u> 100–110 kg	149	168	108	20,5	46,5	60,5	41
<u>185–195 cm</u> 70–80 kg	125	144	111	19	45	54	38
<u>185–195 cm</u> 80–90 kg	133	152	111	19,5	45,5	56	39

7 Tillval

Brösthicka, höger sida.

Hängband enligt beställaren.

8 Alternativt utförande

SS 876 01 32-2 – Lång ärm

Ärmen har tryckknappar (placering enligt mönster).

Leveransmått

Toleranser ± 1 cm

Storlekar/ Märkning	Ärmlängd cm	Ärmvidd nederkant cm
<u>145–155 cm</u> 50–60 kg	55	29
<u>155–165 cm</u> 40–50 kg	58	28
<u>155–165 cm</u> 50–60 kg	58	29
<u>155–165 cm</u> 60–70 kg	58	30
<u>155–165 cm</u> 70–80 kg	58	31
<u>165–175 cm</u> 50–60 kg	61	29
<u>165–175 cm</u> 60–70 kg	61	30
<u>165–175 cm</u> 70–80 kg	61	31
<u>165–175 cm</u> 80–90 kg	61	32
<u>175–185 cm</u> 60–70 kg	64	30
<u>175–185 cm</u> 70–80 kg	64	31
<u>175–185 cm</u> 80–90 kg	64	32
<u>175–185 cm</u> 90–100 kg	64	33
<u>175–185 cm</u> 100–110 kg	64	34
<u>185–195 cm</u> 70–80 kg	67	31
<u>185–195 cm</u> 80–90 kg	67	32

9 Beteckning

Vid återopande av denna standard används följande beteckningar

Rock SS 876 01 32-1 – Grundutförande

Rock SS 876 01 32-2 – Lång ärm